

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 16 USURA BM 50/70**
- 2- Numero di tipo **24US05**
- 3- Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla norma EN 13108:2006 parte 1 Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 4- Nome e indirizzo del produttore **Pavimental S.p.A. Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM  
Sito produttivo Loc. Cangiano – 03012 Anagni (FR)**
- 6- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del conglomerato bituminoso prodotto a caldo 2+
- 7- L'organismo notificato ICMQ 1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPD-0624** fondandosi sui seguenti elementi:
- 1- Ispezione iniziale dell'unità produttiva e del controllo della produzione in fabbrica (FPC);
  - 2- Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

9- Prestazione dichiarata:

Requisiti generali+ requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108:2006 – 1):

Contenuto di vuoti\*

- Massimo	<i>V<sub>max4,5</sub></i>	(4,4%)
- Minimo	<i>V<sub>min3,5</sub></i>	(3,7%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB<sub>min72</sub></i>	(72,7%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB<sub>max77</sub></i>	(76,4%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMA<sub>min14</sub></i>	(15,5%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 140 °C

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100	%	100	100
setaccio	20 mm	100	%	100	100
setaccio	14 mm	98.1	%	94	100
setaccio	10 mm	89.3	%	77	94
setaccio	6,3 mm	57.3	%	57	76
setaccio	2 mm	32.7	%	25	38
setaccio	0,5 mm	16.7	%	12	22
setaccio	0,25 mm	12.1	%	9	17
setaccio	0,063 mm	6.8	%	6	10

Contenuto di bitume	<i>B<sub>min4,8</sub></i>	(4,8%)
Valori* Marshall		
Stabilità		NPD
		NPD
Scorrimento		NPD
Rigidezza		NPD
Resistenza alle deformazioni permanenti		NPD

\* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

10- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4. Firmato da **Diego Pelachini Responsabile manutenzione tronchi Ovest** in qualità di Rappresentante della Direzione per il sistema FPC, espressamente delegato a rilasciare tale dichiarazione a nome e per conto di **Pavimental S.p.A.**

Luogo e data di emissione  
**Anagni, 25/06/2013**

Pavimental S.p.A.

