

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

04US07

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 16 USURA PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
Sito produttivo **Via Case Rosse, 12 – Loc. Tuori – 52040 Vicinaggio (AR)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **2+**
- 6- Norma armonizzata **UNI EN 13108-1:2006:AC/2008**
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPD-0617**

7- Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali+ requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006:AC/2008):

Contenuto di vuoti*

- Massimo	<i>Vmax4,0</i>	(4.0%)
- Minimo	<i>Vmin3,5</i>	(3.5%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmin72</i>	(74.4%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmax77</i>	(77.0%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMAMin14</i>	(15.2%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 140 °C
Granulometria (passante)		

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	95.7	%	94	100
setaccio	10 mm	82.5	%	77	94
setaccio	6,3 mm	58.3	%	57	76
setaccio	2 mm	30.2	%	25	38
setaccio	0,5 mm	16.7	%	12	22
setaccio	0,25 mm	12.6	%	9	17
setaccio	0,063 mm	6.5	%	6	10

Contenuto di bitume *Bmin4,8* (4,8%)

Valori* Marshall

Stabilità

NPD

NPD

Scorrimento

NPD

Rigidezza

NPD

Resistenza alle deformazioni permanenti

NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Paolo Spinelli

In Arezzo

Addi **03/03/2015**