

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

07BA07

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 22 BASE PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base da utilizzare in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
Sito produttivo **Via IV Novembre s.n.c. - 21040 Uboldo (VA)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+
- 6- Norma armonizzata UNI EN 13108-1
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0623**

7- Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1):

Contenuto di vuoti*

- Massimo	<i>V_{max4.5}</i>	(4.1%)
- Minimo	<i>V_{min3.5}</i>	(3.6%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB_{min70}</i>	(70.8%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB_{max74}</i>	(73.4%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMA_{min12}</i>	(13.7%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (*)		180 °C - 140 °C
Granulometria (passante)		

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	93.5	%	73	94
setaccio	14 mm	70.3	%	51	76
setaccio	10 mm	60.2	%	40	64
setaccio	6,3 mm	49.5	%	31	55
setaccio	2 mm	25.3	%	19	38
setaccio	0,5 mm	13.8	%	8	21
setaccio	0,25 mm	8.4	%	5	16
setaccio	0,063 mm	4.1	%	4	8

Contenuto di bitume *B_{min4.2}* (4.3%)

Valori* Marshall

Stabilità

NPD

NPD

Scorrimento

NPD

Rigidezza

NPD

Resistenza alle deformazioni permanenti

NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mauro Albonetti

In **Uboldo**

Addi **08/03/2017**

