

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

24BA14

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 22 BASE PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
 Sito produttivo **Loc. Cangiario - 03012 Anagni (FR)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **2+**
- 6- Norma armonizzata **UNI EN 13108-1:2006/AC:2008**
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
 Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0624**

- 7- Prestazioni dichiarate:
 Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti*

- Massimo	<i>Vmax4,0</i>	(4.0%)
- Minimo	<i>Vmin3,0</i>	(3.2%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmin70</i>	(71.8%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmax77</i>	(76.4%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMAMin12</i>	(13.4%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri	<i>V10Gmin11</i>	(13.3%)
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 140 °C
Granulometria (passante)		

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	91.3	%	73	94
setaccio	14 mm	70.6	%	51	76
setaccio	10 mm	52.6	%	40	64
setaccio	6,3 mm	42.5	%	31	55
setaccio	2 mm	26.6	%	19	38
setaccio	0,5 mm	11.8	%	8	21
setaccio	0,25 mm	7.4	%	5	16
setaccio	0,063 mm	5.1	%	4	8

Contenuto di bitume *Bmin4,2* (4,3%)

Valori* Marshall

Stabilità

NPD

NPD

Scorrimento

NPD

Rigidezza

NPD

Resistenza alle deformazioni permanenti

NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Diego Pelachini

In Anagni

Addi **14/04/2020**

