

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
24IP01

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **DREN 16 PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Conglomerato Bituminoso ad elevato tenore di vuoti
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
Sito produttivo **Loc. Cangiano - 03012 Anagni (FR)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+
- 6- Norma armonizzata UNI EN 13108-7:2006/AC:2008
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0624**
- 7- Prestazione dichiarata:
Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108:2006 – 7/AC:2008):

Granulometria (passante)

		Curva		Fuso	
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	91.7	%	89	98
setaccio	10 mm	55.7	%	52	65
setaccio	6.3 mm	36.4	%	26	38
setaccio	4 mm	28.0	%	23	33
setaccio	2 mm	23.5	%	18	26
setaccio	0,5 mm	14.0	%	12	18
setaccio	0,25 mm	11.4	%	10	15
setaccio	0,063 mm	7.2	%	6	10

Contenuto di bitume	<i>Bmin4,5</i>	(4.8%)
Contenuto dei Vuoti*	<i>Vmin16</i>	(17.5%)
Sensibilità all'acqua*		NPD
Perdita di parti*		NPD
Permeabilità orizzontale		NPD
Permeabilità verticale		NPD
Drenaggio bitume*		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela (*)		175 °C - 140 °C
Sostanze pericolose		NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Diego Pelachini

In Anagni

Addi **14/04/2020**

