

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

24BI14

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 22 BINDER PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
 Sito produttivo **Loc. Cangiario - 03012 Anagni (FR)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **2+**
- 6- Norma armonizzata **UNI EN 13108-1:2006/AC:2008**
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
 Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0624**

7- Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti*

- Massimo	<i>Vmax4.0</i>	(3.8%)
- Minimo	<i>Vmin3.0</i>	(3.2%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmin72</i>	(73.8%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmax80</i>	(77.3%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMAMin14</i>	(14.0%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri	<i>V10Gmin11</i>	(13.9%)
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 140 °C
Granulometria (passante)		

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	93.3	%	85	98
setaccio	14 mm	76.8	%	70	87
setaccio	10 mm	58.6	%	58	78
setaccio	6,3 mm	48.0	%	46	66
setaccio	2 mm	31.3	%	25	38
setaccio	0,5 mm	13.7	%	11	21
setaccio	0,25 mm	8.9	%	7	17
setaccio	0,063 mm	6.1	%	4	8

Contenuto di bitume *Bmin4,4* (4,5%)

Valori* Marshall

Stabilità

NPD

NPD

Scorrimento

NPD

Rigidezza

NPD

Resistenza alle deformazioni permanenti

NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Diego Pelachini

In Anagni

Addi **14/04/2020**

