

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

07US08

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 16 USURA PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base da utilizzare in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A.** Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM
Sito produttivo **Via IV Novembre s.n.c. - 21040 Uboldo (VA)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+
- 6- Norma armonizzata UNI EN 13108-1
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0623**

7- Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1):

Contenuto di vuoti*

- Massimo	<i>V_{max4.0}</i>	(3.9%)
- Minimo	<i>V_{min3.0}</i>	(3.4%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB_{min75}</i>	(75.2%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB_{max80}</i>	(77.7%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMA_{min14}</i>	(15.2%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri		NPD
Sensibilità all'acqua		NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (*)		180 °C - 140 °C
Granulometria (passante)		

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	98.3	%	94	100
setaccio	10 mm	84.2	%	77	94
setaccio	6,3 mm	58.2	%	57	76
setaccio	2 mm	30.0	%	25	38
setaccio	0,5 mm	17.9	%	12	22
setaccio	0,25 mm	12.2	%	9	17
setaccio	0,063 mm	6.1	%	6	10

Contenuto di bitume *B_{min4.8}* (4.8%)

Valori* Marshall

Stabilità NPD

NPD

Scorrimento NPD

Rigidezza NPD

Resistenza alle deformazioni permanenti NPD

NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Pierfranco D'Aprile

In **Uboldo**

Addi **17/09/2020**