

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

07GM01

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **SMA 12.5 USURA PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti **Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso**
- 3- Fabbricante **Pavimental S.p.A. Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM**
Sito produttivo Via IV Novembre s.n.c. - 21040 Uboldo (VA)
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **2+**
- 6- Norma armonizzata **UNI EN 13108-5**
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0623**

7- Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-5):

Contenuto di vuoti*

- Massimo	NPD
- Minimo	NPD
Minimo vuoti riempiti di bitume*	NPD
Massimo vuoti riempiti di bitume*	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD
Contenuto vuoti dopo 10 giri	NPD
Sensibilità all'acqua	NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*	NPD
Reazione al fuoco**	NPD
Temperatura della miscela (*)	180 °C - 140 °C
Granulometria (passante)	

		Curva		Fuso	
setaccio	14 mm	100.0	%	100	100
setaccio	12.5 mm	99.7	%	90	100
setaccio	8 mm	62.7	%	58	83
setaccio	4 mm	38.1	%	27	44
setaccio	2 mm	27.3	%	20	30
setaccio	1 mm	21.3	%	17	27
setaccio	0,5 mm	16.2	%	13	23
setaccio	0,063 mm	9.6	%	8	13

Contenuto di bitume	NPD
Valori* Marshall	
Stabilità	NPD
	NPD
Scorrimento	NPD
Rigidezza	NPD
Resistenza alle deformazioni permanenti	NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Pierfranco D'Aprile

In **Uboldo**

Addi **15/10/2020**