

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Granulato di conglomerato bituminoso 0/20 - LOTTO 3/2021 04AGGR01
2. Usi previsti: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
3. Fabbricante: Pavimental SpA – Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma
Sito produttivo Via Case Rosse, 12 – Loc. Tuori – 52040

5. Sistemi di VVCP: 2+

6a. Norma armonizzata: UN EN 13242:2008

Organismo notificato: ICMQ 1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica n. 1305-CPR-1419

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica armonizzata
Granulometria (Designazione)	(d/D)	0/20	UNI EN 13242:2002
Granulometria (Categoria)	(G)	G_A 75 GT_A25	
Contenuto di fini (passante 0,063)	(f)	f₃	
Qualità dei fini – equivalente in sabbia	(% SE)	SE78	
Indice di appiattimento	(FI)	FI₂₀	
Indice di forma	(SI)	SI₂₀	
Resistenza alla frammentazione	(LA)	LA₂₅	
Resistenza all'usura	(M _{DE})	M_{DE}20	
Percentuale particelle frantumate	(C)	C_{90/3}	
Massa Volumica	(Mg/m ³)	2.500	
Assorbimento d'acqua	(WA)	WA₂₄₂	
Massa volumica in mucchio	(Mg/m ³)	NPD	
Costituenti: calcestruzzo	Rc	Rc₀	
Costituenti: calcestruzzo, pietra, vetro	Rcug	Rcug₀	
Costituenti: elementi di muratura	Rb	Rb₁₀₋	
Costituenti: materiali bituminosi	Ra	Ra₉₅	
Costituenti: vetro	Rg	Rg₂₋	
Costituenti: altro	X	X₁₋	
Costituenti: materiale flottante in volume	FL	FL₅₋	
Solfati solubili in acido	(AS)	AS_{0,2}	
Solfato idrosolubile	(SS)	SS_{0,2}	
Analisi petrografica		80% Basalto, 20% Calcare	
Sostanze pericolose		Nei limiti di legge	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Arezzo
02 luglio 2021

(Firmato :Pierfranco D'Aprile)





1305

Pavimental S.p.A. Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma (Roma)

21

1305-CPR-1419

DoP04AGGR01

EN 13242

Aggregati per opere di ingegneria civile e strade

Granulato di conglomerato bituminoso 0/20 - LOTTO 3/2021

Impianto Via Case Rosse, 12 – Loc. Tuori – 52040

04AGGR01

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica armonizzata
Granulometria (Designazione)	(d/D)	0/20	UNI EN 13242:2002
Granulometria (Categoria)	(G)	G_A 75 GT_A25	
Contenuto di fini (passante 0,063)	(f)	f₃	
Qualità dei fini – equivalente in sabbia	(% SE)	SE78	
Indice di appiattimento	(FI)	FI₂₀	
Indice di forma	(SI)	SI₂₀	
Resistenza alla frammentazione	(LA)	LA₂₅	
Resistenza all'usura	(M _{DE})	M_{DE}20	
Percentuale particelle frantumate	(C)	C_{90/3}	
Massa Volumica	(Mg/m ³)	2.500	
Assorbimento d'acqua	(WA)	WA₂₄2	
Massa volumica in mucchio	(Mg/m ³)	NPD	
Costituenti: calcestruzzo	Rc	Rc₀	
Costituenti: calcestruzzo, pietra, vetro	Rcug	Rcug₀	
Costituenti: elementi di muratura	Rb	Rb₁₀₋	
Costituenti: materiali bituminosi	Ra	Ra₉₅	
Costituenti: vetro	Rg	Rg₂₋	
Costituenti: altro	X	X₁₋	
Costituenti: materiale flottante in volume	FL	FL₅₋	
Solfati solubili in acido	(AS)	AS_{0,2}	
Solfato idrosolubile	(SS)	SS_{0,2}	
Analisi petrografica		80% Basalto, 20% Calcare	
Sostanze pericolose		nei limiti di legge	

Rev.0

Marcatura CE allegata al DDT n°

del