

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Granulato di conglomerato bituminoso 0/20 - LOTTO 1/2020 12AGGR01
2. Usi previsti: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
3. Fabbricante: Pavimental SpA – Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma
Sito produttivo Località Campitelli snc 02046 Magliano Sabina (RI)
5. Sistemi di VVCP: 2+
- 6a. Norma armonizzata: UN EN 13242:2008
- Organismo notificato: ICMQ 1305 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica n. 1305-CPR-1415
7. Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica armonizzata
Granulometria (Designazione)	(d/D)	0/20	UNI EN 13242:2008
Granulometria (Categoria)	(G)	G_A 75 GT_A25	
Contenuto di fini (passante 0,063)	(f)	f₃	
Qualità dei fini – equivalente in sabbia	(% SE)	SE78	
Indice di appiattimento	(FI)	FI₂₀	
Indice di forma	(SI)	SI₂₀	
Resistenza alla frammentazione	(LA)	LA₃₀	
Resistenza all'usura	(M _{DE})	M_{DE}20	
Percentuale particelle frantumate	(C)	C₁₀₀	
Massa Volumica	(Mg/m ³)	2.520	
Assorbimento d'acqua	(WA)	WA₂₄2	
Massa volumica in mucchio	(Mg/m ³)	NPD	
Costituenti: calcestruzzo	Rc	Rc₀	
Costituenti: calcestruzzo, pietra, vetro	Rcug	Rcug₀	
Costituenti: elementi di muratura	Rb	Rb₁₀	
Costituenti: materiali bituminosi	Ra	Ra₉₅	
Costituenti: vetro	Rg	Rg₂	
Costituenti: altro	X	X₁	
Costituenti: materiale flottante in volume	FL	FL₅	
Solfati solubili in acido	(AS)	AS_{0,2}	
Solfato idrosolubile	(SS)	SS_{0,2}	
Analisi petrografica		70% Basalto, 30% calcare	
Sostanze pericolose		nei limiti di legge	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Magliano Sabina (RI)

(Firmato :Diego Pelachini)

02 luglio 2021





1305

Pavimental S.p.A. Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma (Roma)

21

1305-CPR-1415

DoP12AGGR01

EN 13242

Aggregati per opere di ingegneria civile e strade

Granulato di conglomerato bituminoso 0/20 - LOTTO 1/2020

Impianto Località Campitelli snc 02046 Magliano Sabina (RI)

12AGGR01

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica armonizzata
Granulometria (Designazione)	(d/D)	0/20	UNI EN 13242:2002
Granulometria (Categoria)	(G)	G_A 75 GT_A25	
Contenuto di fini (passante 0,063)	(f)	f₃	
Qualità dei fini – equivalente in sabbia	(% SE)	SE78	
Indice di appiattimento	(FI)	FI₂₀	
Indice di forma	(SI)	SI₂₀	
Resistenza alla frammentazione	(LA)	LA₃₀	
Resistenza all'usura	(M _{DE})	M_{DE}20	
Percentuale particelle frantumate	(C)	C₁₀₀	
Massa Volumica	(Mg/m ³)	2.520	
Assorbimento d'acqua	(WA)	WA₂₄2	
Massa volumica in mucchio	(Mg/m ³)	NPD	
Costituenti: calcestruzzo	Rc	Rc₀	
Costituenti: calcestruzzo, pietra, vetro	Rcug	Rcug₀	
Costituenti: elementi di muratura	Rb	Rb₁₀₋	
Costituenti: materiali bituminosi	Ra	Ra₉₅	
Costituenti: vetro	Rg	Rg₂₋	
Costituenti: altro	X	X₁₋	
Costituenti: materiale flottante in volume	FL	FL₅₋	
Solfati solubili in acido	(AS)	AS_{0,2}	
Solfato idrosolubile	(SS)	SS_{0,2}	
Analisi petrografica		70% Basalto, 30% calcare	
Sostanze pericolose		Nei limiti di legge	

Rev.0

Marcatura CE allegata al DDT n°

del