

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**02BA17**

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 32 BASE PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **AMPLIA INFRASTRUCTURES S.p.A.** Via G. V. Bona, 95/101 – 00156 Roma RM  
Sito produttivo **Via Prati s.n.c. - 40069 Zola Predosa (BO)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+
- 6- Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006/AC:2008
- Organismo notificato **ICMQ 1305**  
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0619**

7- Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti\*

- Massimo	<i>Vmax4.0</i>	(3.9%)
- Minimo	<i>Vmin3.5</i>	(3.5%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmin70</i>	(71.1%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmax74</i>	(73.8%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VMamin12</i>	(13.2%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri	<i>V10Gmin11</i>	(13.2%)
Sensibilità all'acqua	<i>ITSR<sub>90</sub></i>	(90.7%)
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 150 °C

Granulometria (passante)

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	80.4	%	73	94
setaccio	14 mm	72.0	%	51	76
setaccio	10 mm	55.4	%	40	64
setaccio	6,3 mm	38.1	%	31	55
setaccio	2 mm	26.7	%	19	38
setaccio	0,5 mm	15.2	%	8	21
setaccio	0,25 mm	9.2	%	5	16
setaccio	0,063 mm	4.4	%	4	8

Contenuto di bitume *Bmin4.2* (4.2%)

Valori\* Marshall

Stabilità

NPD

NPD

Scorrimento

NPD

Rigidezza

NPD

Resistenza alle deformazioni permanenti

NPD

\* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Pierfranco D'Aprile**

In **Bologna**

Addì **07/10/2024**

(Firmato: Pierfranco D'Aprile)

