

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 12BA20

1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	<b>CB 31,5 BASE PMB 45/80 - 70</b>
2- Usi previsti	Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
3- Fabbricante	<b>AMPLIA INFRASTRUCTURES S.p.A.</b> Via G. V. Bona, 95/101 – 00156 Roma RM Sito produttivo <b>Loc. Campitelli s.n.c. – 02046 Magliano Sabina (RI)</b>
5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	2+
6- Norma armonizzata	UNI EN 13108-1:2006/AC:2008
Organismo notificato	<b>ICMQ 1305</b> Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. <b>1305-CPR-0620</b>

7- Prestazioni dichiarate:  
Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108– 1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti\*

- Massimo	<i>V<sub>max4.0</sub></i>	(3.7%)
- Minimo	<i>V<sub>min2.5</sub></i>	(2.9%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB<sub>min72</sub></i>	(72.4%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB<sub>max80</sub></i>	(77.1%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VM<sub>Amin12</sub></i>	(12.7%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri	<i>V10G<sub>min11</sub></i>	(13.5%)
Sensibilità all'acqua	<i>ITSR<sub>90</sub></i>	(92%)
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 140 °C
Granulometria (passante)		

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	84.3	%	73	94
setaccio	14 mm	70.5	%	51	76
setaccio	10 mm	55.1	%	40	64
setaccio	6,3 mm	40.0	%	31	55
setaccio	2 mm	26.5	%	19	38
setaccio	0,5 mm	13.8	%	8	21
setaccio	0,25 mm	8.9	%	5	16
setaccio	0,063 mm	6.3	%	4	8

Contenuto di bitume	<i>B<sub>min4.0</sub></i>	(4,1%)
Valori* Marshall		
Stabilità		NPD
		NPD
Scorrimento		NPD
Rigidità		NPD
Resistenza alle deformazioni permanenti		NPD

\* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Diego Pelachini**

In **Magliano Sabina**

Addì **09/01/2025**

