

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## 14DR15W

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **DREN 14 PMB 45/80 – 70**
- 2- Usi previsti Conglomerato Bituminoso ad elevato tenore di vuoti
- 3- Fabbrikante **AMPLIA INFRASTRUCTURES S.p.A.** Via G. V. Bona, 95/101 – 00156 Roma RM  
Sito produttivo **S.S. Sannitica km. 19+600 – 81025 Marcianise (CE)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+
- 6- Norma armonizzata UNI EN 13108-7:2006/AC:2008
- Organismo notificato **ICMQ 1305**  
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0627**

## 7- Prestazione dichiarata:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108:2006 – 7/AC:2008):

## Granulometria (passante)

|          |          | Curva |   | Fuso |     |
|----------|----------|-------|---|------|-----|
| setaccio | 31,5 mm  | 100.0 | % | 100  | 100 |
| setaccio | 20 mm    | 100.0 | % | 100  | 100 |
| setaccio | 14 mm    | 89.8  | % | 85   | 94  |
| setaccio | 10 mm    | 40.8  | % | 38   | 53  |
| setaccio | 6,3 mm   | 21.3  | % | 13   | 26  |
| setaccio | 2 mm     | 13.0  | % | 8    | 18  |
| setaccio | 0,5 mm   | 7.7   | % | 6    | 12  |
| setaccio | 0,25 mm  | 6.6   | % | 6    | 10  |
| setaccio | 0,063 mm | 4.9   | % | 4    | 8   |

|                               |                          |         |         |
|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| Contenuto di bitume           | <i>Bmin4,5</i>           | (4.6%)  |         |
| Contenuto dei Vuoti*          | <i>Vmin24</i>            | (24.5%) |         |
| Sensibilità all'acqua*        | <i>ITSR<sub>90</sub></i> | (92%)   | (91.3%) |
| Perdita di parti*             | NPD                      |         |         |
| Permeabilità orizzontale      | NPD                      |         |         |
| Permeabilità verticale        | NPD                      |         |         |
| Drenaggio bitume*             | NPD                      |         |         |
| Reazione al fuoco             | NPD                      |         |         |
| Temperatura della miscela (°) | 140 °C - 120 °C          |         |         |
| Sostanze pericolose           | NPD                      |         |         |

\* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Diego Pelachini**

In Marcianise

Addì 16/01/2025

