

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

24DR26W

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **DREN 14 PMB 45/80 – 70**
- 2- Usi previsti Conglomerato Bituminoso ad elevato tenore di vuoti
- 3- Fabbrikante **AMPLIA INFRASTRUCTURES S.p.A.** Via G. V. Bona, 95/101 – 00156 Roma RM
Sito produttivo **Loc. Cangiario - 03012 Anagni (FR)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+
- 6- Norma armonizzata UNI EN 13108-7:2006/AC:2008
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0624**

7- Prestazione dichiarata:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108:2006 – 7/AC:2008):

Granulometria (passante)

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	89.0	%	85	94
setaccio	10 mm	44.1	%	38	53
setaccio	6,3 mm	20.3	%	13	26
setaccio	2 mm	13.5	%	8	18
setaccio	0,5 mm	9.3	%	6	12
setaccio	0,25 mm	7.8	%	6	10
setaccio	0,063 mm	5.1	%	4	8

Contenuto di bitume	<i>Bmin4.5</i>	(4.6%)
Contenuto dei Vuoti*	<i>Vmin22</i>	(23.9%)
Sensibilità all'acqua*	<i>ITSR₉₀</i>	(91%)
Perdita di parti*	NPD	
Permeabilità orizzontale	NPD	
Permeabilità verticale	NPD	
Drenaggio bitume*	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela (°)	140 °C - 120 °C	
Sostanze pericolose	NPD	

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Diego Pelachini

In **Anagni**

Addì **03/02/2025**
