

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 24US19

- 1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo **CB 14 USURA PMB 45/80 - 70**
- 2- Usi previsti Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
- 3- Fabbricante **AMPLIA INFRASTRUCTURES S.p.A.** Via G. V. Bona, 95/101 – 00156 Roma RM
Sito produttivo **Loc. Cangiario - 03012 Anagni (FR)**
- 5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **2+**
- 6- Norma armonizzata **UNI EN 13108-1:2006/AC:2008**
- Organismo notificato **ICMQ 1305**
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. **1305-CPR-0624**

- 7- Prestazioni dichiarate:
Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti*

- Massimo	<i>V_{max4.5}</i>	(4.1%)
- Minimo	<i>V_{min3.0}</i>	(3.3%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB_{min72}</i>	(73.9%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFB_{max80}</i>	(78.0%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VM_{Amin14}</i>	(14.2%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri	<i>V_{10Gmin14}</i>	(14.0%)
Sensibilità all'acqua	<i>ITSR₉₀</i>	(91%)(91.3%)
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		180 °C - 150 °C
Granulometria (passante)		

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	98.8	%	90	100
setaccio	10 mm	90.4	%	77	94
setaccio	6,3 mm	58.2	%	57	76
setaccio	2 mm	32.9	%	25	38
setaccio	0,5 mm	16.9	%	12	22
setaccio	0,25 mm	12.4	%	9	17
setaccio	0,063 mm	6.6	%	6	10

Contenuto di bitume	<i>B_{min4,8}</i>	(4,8%)
Valori* Marshall		
Stabilità		NPD
		NPD
Scorrimento		NPD
Rigidità		NPD
Resistenza alle deformazioni permanenti		NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Diego Pelachini

In **Anagni**

Addì **03/02/2025**

